

## Продам бетономешалку СБ169



Кемерово, Россия

## БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТИПА СБ-169

Бетоносмеситель принудительного типа СБ-169 предназначен для приготовления товарного и жёсткого бетона. Может использоваться для производства изделий из бетона в комплекте с любым прессовым оборудованием. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели Размерность

Объём смесителя по загрузке, л 375

Объём готового замеса, л

- бетонной смеси 250
- раствора 300

Время цикла, мин.

- max 4
- min 2

Крупность заполнителя, тах, мм. 70

Габаритные размеры, мм

- длинна 2220
- ширина 1960
- высота 1900

Масса не более, кг 1650

Тип затвора Горизонтально-секторный, донный

Привод затвора Ручной

Мощность привода смесительных органов: 7.5 кВт.

• Устройство и принцип работы:

Бетоносмеситель состоит из следующих основных сборочных единиц: основания, привода ротора, рабочего органа-ротора, выгрузного устройства, системы водопитания и крышки. Включение электрической схемы смесителя осуществляется пакетным выключателем. Ограничение подъема и опускания ковша скипового подъемника осуществляется путевыми выключателями, установленными в электрошкафу. Воздействие смесительного устройства на перемешиваемую смесь заключается в том, что лопасти ротора, внедряясь в смесь, оборачивают попадающие на них порции смеси, одновременно перемешивают смесь по круговой траектории к периферии или к центру чаши, смотря по утановке лопасти.

Смесь также перемешивается лопастями и в вертикальном направлении, то есть по глубине. По окончании перемешивания смесь выгружается, затем цикл повторяется.

Цена: **115 000 руб.** 

Тип объявления:

Торг: неуместен