# Трансформаторное масло ГК, от 1 литра

Кемерово, Россия

Трансформаторное масло ГК Масло ГК (ТУ 38.1011025-85)

Трансформаторное масло ГК

Масло ГК (ТУ 38.1011025-85) производится из сернистых парафинистых нефтей с применением процесса гидрокрекинга, содержит присадку Ионол. Обладает хорошими диэлектрическими свойствами, высокой стабильностью против окисления.

Область применения масла ГК

Рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжений.

Технические характеристики

Наименование показателя Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая, мм2/с:
при 50°С 9
при -30°С 1200
Кислотное число, мг КОН/г, не более 0, 01
Температура, °С:
вспышки в закрытом тигле, не ниже 135
застывания, не выше -45
Содержание механических примесей отсутствие
Стабильность, показатели после окисления, не более:
осадок, % 0, 015
летучие низкомолекулярные кислоты мг КОН/г 0, 004
кислотное число, мг КОН/г 0, 1
Цвет ед. ЦНТ, не более 1
Стабильность по методу МЭК, индукционный период, ч, не менее 150
Плотность при °С, кг/м3, не более 895
Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°С, %, не более 0, 5
Коррозия на медной пластинке выдерживает
Условия окисления при определении стабильности по методу ГОСТ 981-75:
температура, °С 155
длительность, ч 14
расход кислорода, мл/мин 50

Трансформаторное масло ГК, благодаря специальной присадке ионол и технологии производства путем гидрокрекинга из сернистых парафинистых сортов нефти, обладает высокими электроизоляционными свойствами. Процесс гидрокрекинга подразумевает химическое преобразование дистиллята нефти под действием водорода и высокого давления. Используют такое масло в основном в электротехнической продукции (трансформаторы, выключатели и реакторное оборудование) с напряжением до 1150 кВ. При этом, благодаря повышенной текучести при отрицательных температурах до -45 °С позволяет эксплуатировать его в северных регионах.

---

Цена: **150 руб.**

Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Костенко Александр**

**8-913-287-41-79**