Бульдозер Shantui (Шантуй) SD 16 17,5т

Кемерово, Россия

ООО РОСКИТ официальный дилер корпорации Shantui предлагает бульдозеры Shantui серии SD:
Технические характеристики SHANTUI (Шантуй) SD-16
Рабочий вес, с отвалом, т
17, 5
Рабочий вес, Без отвала, т
17, 0
Габаритные размеры без рыхлителя(Длина х Ширина х Высота), мм
5 140 х 3 388 х3 032
Марка двигателя
STEYR WD615
Ширина колеи, мм
1 880
Длина опорной поверхности гусеницы, мм
2 430
Давление на грунт, МПа
0, 067
Скорость (вперед), км/ч
0-3, 29 0-5, 82 0-9, 63
Скорость (назад), км/ч
0-4, 28 0-7, 59 0-12, 53
Максимальное заглубление отвала, мм
540
Максимальное заглубление рыхлителя, мм
572
Максимальная высота подъема отвала, мм
1 095
Максимальная высота подъема рыхлителя, мм
592
Работа при уклоне, град
30
Призма волочения (в зависимости от типа отвала), м3
прямой 4, 5
Поддерживающие катки (с каждой стороны), шт
2
Опорные катки (с каждой стороны), шт
6
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны), шт
37

Ширина башмака, мм
510
Шаг, мм
203
Тип отвала
прямой / сферический
Отвал (Длина х высота), мм
сферический 3970 x 1040
Тип рыхлителя
однозубый / трехзубый

Бульдозер изготовлен с использованием импортных технологий для эксплуатации в особо сложных условиях. Двигатель Shanghai C6121(по лицензии CAT), гидравлическая система управления и система контроля гидравлики гарантируют надежную работу на грунтах с пониженной несущей способностью;
Бульдозер легко собирается и ремонтируется благодаря блочной конструкции;
Рабочее оборудование совмещается с системой управления PPC с отрицательной обратной связью, что позволяет сберегать энергию и легко оперировать дистанционным управлением;
Опорные катки гусениц соединяются с рамой через эластичные буфера, благодаря этому повышается их износоустойчивость, понижается тряска машины на неровном грунте, увеличивается площадь сцепления гусеницы с грунтом и сила выемки при плохих рабочих условиях.

Цена: **115 000 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Павлов Вадим	**8(962)835-09-99**	**ул. Кутателадзе, 14-б**